

800NK



- MOTOR BICILÍNDRICO 799 CC
- DOBLE ARBOL DE LEVAS (DOHC)
- REFRIGERADA POR LÍQUIDO
- 99.2 HP @ 9500 RPM
- 81 NM @ 8000 RPM
- CIGUEÑAL CALADO A 270°
- CONTROL DE TRACCIÓN BOSCH (TC)
- AMORTIGUADOR DE DIRECCIÓN
- LLAVE PRESENCIAL / DIGITAL
- PANTALLA 8" MMI TOUCH
- APPLE CARPLAY
- CLUTCH ANTIRREBOTE
- TANQUE DE 15 LITROS
- QUICKSHIFTER



RENDIMIENTO APROXIMADO
+19 KM / LITRO



DIMENSIONES:

LARGO X ANCHO X ALTO: 2146 X 818 X 1137 MM
DISTANCIA ENTRE EJES: 1468 MM
DISTANCIA MÍNIMA AL SUELO: 150 MM
PESO EN SECO: 189 KG
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: 15 LITROS
ALTURA DEL ASIENTO: 800 MM

SUSPENSIÓN:

DELANTERA: BARRAS KYB INVERTIDAS DE 43 MM DE DIAMETRO REGULABLES.

TRASERA: BASCULANTE DE DOBLE BRAZO CON MONOSHOCK DE 74MM REGULABLE EN PRECARGA Y REBOTE.

RECORRIDOS:

DELANTERO: 130 MM / TRASERO: 130 MM

FRENOS:

DELANTERO: DOBLE DISCO DE 320 MM CON PINZA J.JUAN DE 4 PISTONES.

TRASERO: DISCO DE 260 MM PINZA J.JUAN MONOPISTÓN, ABS DE DOBLE CANAL BOSCH.

LLANTAS:

MAXXIS SUPERMAXX ST

DELANTERA: 120/70 R17 MAXXIS.

TRASERA: 180/55 R17 MAXXIS.

COMPATIBLE CON
TBOX
CFMOTO RIDE APP
+ MOTOPLAY

COLORES:

- AEROLITE GREY
- NEBULA BLACK

*SUJETOS A DISPONIBILIDAD



ESPECIFICACIONES:

- CONECTIVIDAD CFMOTO RIDE APP
- PANTALLA TFT 8" MMI.
- ACELERADOR: ELECTRÓNICO
- CONTROL CRUCERO.
- LLAVE PRESENCIAL Y DIGITAL (CFMOTO RIDE)

PRECIO DE VENTA AL PUBLICO

*INFORMACIÓN TÉCNICA VÁLIDA SOLO PARA MODELOS 800NK 2026 - 2027

*ESTE MATERIAL GRÁFICO ES SOLAMENTE INFORMATIVO, CFMOTO MÉXICO SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES, DATOS TÉCNICOS Y CARACTERÍSTICAS SIN PREVIO AVISO AL CONSUMIDOR. IMÁGENES Y FOTOGRAFÍAS SON DE USO Y CARÁCTER ILUSTRATIVO.

**CONSULTA MODELOS CON TU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO CFMOTO WWW.CFMOTOMX.COM - APLICAN RESTRICCIONES."