

800MT-X



- BICILÍNDRICO EN LÍNEA 799 CC / DOHC
- 94 HP / 70 KW @ 8500 RPM
- 87 NM @ 6750 RPM
- 3 MODOS DE MANEJO ABS + ABS EN CURVA
- CONTROL DE TRACCIÓN (TCS)
- PANTALLA 7" TFT C-LINK VERTICAL
- FULL LED
- TANQUE DE 22.5 LITROS
- BARRAS INVERTIDAS DE 48 MM
- MONOSHOCK TRASERO REGULABLE
- QUICKSHIFTER BIDIRECCIONAL
- CLUTCH ANTIRREBOTE
- SKID PLATE



RENDIMIENTO APROXIMADO
+20 KM / LITRO

DIMENSIONES:

LARGO X ANCHO X ALTO: 2288 X 945 X 1426 MM
DISTANCIA ENTRE EJES: 1530 MM
DISTANCIA MÍNIMA AL SUELO: 250 / 210 MM
PESO EN SECO: 220 KG
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: 22.5 LITROS
ALTURA DEL ASIENTO: 830 / 870 MM
RADIO DE GIRO: 5400 MM

SUSPENSIÓN:

DELANTERA: BARRAS INVERTIDAS DE 48 MM
COMPLETAMENTE REGULABLES.
TRASERA: BASCULANTE DE DOBLE BRAZO DE
ALUMINIO CON MONOSHOCK COMPLETAMENTE
REGULABLE.

RECORRIDOS:

DELANTERO: 230 MM / TRASERO: 230 MM

FRENOS:

DELANTERO: DOBLE DISCO DE 300 MM CON PINZA
RADIAL DE 4 PISTONES OPUESTOS.

TRASERO: DISCO DE 240 MM PINZA MONOPISTÓN.
CON ABS DE DOBLE CANAL Y ABS EN CURVA.

LLANTAS:

DELANTERA: 90/90-21 - M/C 54H

TRASERA: 150/70 R18 - M/C 70H



COMPATIBLE CON
TBOX
CFMOTO RIDE APP
+ MOTOPLAY

COLORES:

- ZEPHYR BLUE
- NEBULA BLACK

*SUJETOS A DISPONIBILIDAD



ESPECIFICACIONES:

- PANTALLA TFT 7" C-LINK VERTICAL
- ABS TRASERO DESCONECTABLE
- CONTROL DE TRACCIÓN (TCS)
- ILUMINACION FULL LED
- PUERTOS DE CARGA: 2 USB + 12V CC.
- CLUTCH ANTIRREBOTE

PRECIO DE VENTA AL PUBLICO

*INFORMACIÓN TÉCNICA VÁLIDA SOLO PARA MODELOS 800 MT-X 2026 - 2027

*ESTE MATERIAL GRÁFICO ES SOLAMENTE INFORMATIVO, CFMOTO MÉXICO, SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES, DATOS TÉCNICOS Y CARACTERÍSTICAS SIN PREVIO AVISO AL CONSUMIDOR. IMÁGENES Y FOTOGRAFÍAS SON DE USO Y CARÁCTER ILUSTRATIVO.

**CONSULTA MODELOS CON TU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO CFMOTO WWW.CFMOTOMX.COM - APLICAN RESTRICCIONES."