

675SR-R



- TRICILÍNDRICO EN LÍNEA DOHC
- REFRIGERADO POR LÍQUIDO
- 675 CC
- 94 HP / 70 KW / @ 12500 RPM
- 70 NM @ 8250 RPM
- INYECCIÓN ELECTRÓNICA (EFI)
- CLUTCH ANTIREBOTE (CF-SC)
- CONTROL DE TRACCIÓN (TC)
- SENSOR TPMS
- QUICK SHIFTER (ASCENDENTE)
- PANTALLA TFT DE 5"
- ALTURA DEL ASIENTO 810 MM
- PESO 189 KG
- DAMPER



RENDIMIENTO APROXIMADO
+18 KM / LITRO



■ DIMENSIONES:

LARGO X ANCHO X ALTO: 2020 X 728 X 1105 MM
DISTANCIA ENTRE EJES: 1400 MM
DISTANCIA MÍNIMA AL SUELO: 140 MM
PESO EN SECO: 175 KG
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: 15 LITROS
ALTURA DEL ASIENTO: 810 MM

■ SUSPENSIÓN:

DELANTERA: BARRAS KYB INVERTIDAS DE 41 MM DE DIAMETRO REGULABLES.

■ TRASERA: BASCULANTE DE DOBLE BRAZO CON MONOSHOCK REGULABLE EN PRECARGA Y REBOTE.

■ RECORRIDOS:

DELANTERO: 130 MM / TRASERO: 130 MM

■ FRENO:

DELANTERO: DOBLE DISCO DE 300 MM CON PINZA JUAN DE 4 PISTONES.

TRASERO: DISCO DE 220 MM PINZA MONOPISTÓN. CON ABS DE DOBLE CANAL.

■ LLANTAS:

DELANTERA: 120/70 R17 CST

TRASERA: 180/55 R17 CST



■ COLORES:

- NEBULA WHITE
- AEROLITE GREY
- NEBULA BLACK

*SUJETOS A DISPONIBILIDAD



COMPATIBLE CON
TBOX
CFMOTO RIDE APP
+ MOTOPLAY

■ ESPECIFICACIONES:

- SENSORES TPMS
- ABS BOSCH DE DOBLE CANAL
- CONTROL DE TRACCIÓN BOSCH
- ILUMINACIÓN FULL LED

■ PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO

*INFORMACIÓN TÉCNICA VÁLIDA SOLO PARA MODELOS 675 SR-R (CF650-10) 2026 - 2027

*ESTE MATERIAL GRÁFICO ES SOLAMENTE INFORMATIVO, CFMOTO MÉXICO, CFLITE MEXICO Y GOES MEXICO, SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES, DATOS TÉCNICOS Y CARACTERÍSTICAS SIN PREVIO AVISO AL CONSUMIDOR, IMÁGENES Y FOTOGRAFÍAS SON DE USO Y CARÁCTER ILUSTRATIVO.

**CONSULTA MODELOS CON TU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO CFMOTO WWW.CFMOTOMX.COM - APLICAN RESTRICCIONES."