800NKTC-MSC





• DOBLE ARBOL DE LEVAS (DOHC)

• REFRIGERADA POR LÍQUIDO

• 100.6 HP @ 9500 RPM

• 81 NM @ 8000 RPM

CIGUEÑAL CALADO A 270°

CONTROL DE TRACCIÓN (TC)

AMORTIGUADOR DE DIRECCIÓN

LLAVE PRESENCIAL/DIGITAL

• PANTALLA 8" MMI TOUCH

APPLE CARPLAY

CLUTCH ANTIRREBOTE

TANQUE DE 15 LITROS

QUICKSHIFTER







MEDIDAS Y PESO

LARGO X ANCHO X ALTO: 2132 × 810 × 1158 MM DISTANCIA ENTRE EJES: 1468 MM ALTURA DEL ASIENTO: 800 /820 MM ALTURA AL PISO: 150 MM PESO EN VACÍO: 189 KG

SUSPENSIÓN

BARRAS DELANTERAS INVERTIDAS KYB DE 43 MM CON 130 MM DE RECORRIDO MONOSHOCK KYB DE 74 MM REGULABLE EN PRECARGA CON 130 MM DE RECORRIDO.

FRENOS DE DISCO JJUAN

DOBLE DISCO DELANTERO DE 320 MM CON PINZAS DE 4 PISTONES. TRASERO: DISCO SIMPLE DE 260 MM CON PINZA DE <u>DOS PISTONES.</u>

LLANTAS MAXXIS SUPERMAXX ST

DELANTERA: 120/60 R17.

TTRASERA: 180/55 R17.

TECNOLOGÍA

CONECTIVIDAD BLUETOOTH Y CFMOTO RIDE APP (REQUIERE TBOX).

PANTALLA TFT 8" MMI.

ACELERADOR: ELECTRÓNICO Y CONTROL CRUCERO. EMBRAGUE MULTIDISCO HÚMEDO, ANTIRREBOTE. LLAVE PRESENCIAL Y DIGITAL (CFMOTO RIDE APP).

INFORMACIÓN VÁLIDA PARA MODELOS 800NK 2026







NEBULA BLACK

